

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KOTŁA UKS

| Lp. | Typ kotła UKS. | | 10 | 12 | 17 | 21 | 25 | 40 | 60 | 75 | 115 | 160 | 200 | 320 | 450 | | |
|-----|--|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1. | Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 12 | 17 | 21 | 25 | 40 | 60 | 75 | 115 | 160 | 200 | 320 | 450 | | |
| 2. | Powierzchnia grzewcza kotła | m ² | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | | |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia jaką można ogrzać | m ² | 70 | 85 | 120 | 150 | 180 | 280 | 430 | 540 | 820 | 1150 | 1430 | 2290 | 3220 | | |
| 4. | Masa kotła bez wody | kg | 180 | 220 | 300 | 340 | 380 | 540 | 680 | 1020 | 1350 | 2077 | 2935 | 4144 | 5704 | | |
| 5. | Wymagany ciąg spalin | mm sł. wody | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | |
| 6. | Orientacyjna najmniejsza wys. komina | m | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| 7. | Max. dopuszczalne ciśnienie wody | MPa | 0,1 | | | | | 0,15 | | | | | 0,25 | | | | |
| 8. | Wymiary kotła | Szerokość | mm | 420 | 460 | 530 | 550 | 600 | 680 | 820 | 1000 | 1110 | 1154 | 1700 | 1975 | 2500 | |
| | | Wysokość | | 790 | 910 | 910 | 920 | 1120 | 1135 | 1155 | 1240 | 1340 | 1496 | 1620 | 1935 | 2090 | |
| | | Długość | | 1000 | 1030 | 1200 | 1250 | 1290 | 1450 | 1724 | 1955 | 2165 | 2498 | 2800 | 3050 | 3300 | |

UKS II i III typoszeregu (60-450 kW)

